

Laser Show Projector BLZZARD

製品情報

LaserAnimation
SOLLINGER



ブリザードはイエローとブルーのレーザーを搭載した、**5Wのホワイトレーザー**です。

イエローとブルーの光軸が限りなく重なることで、はっきりとしたホワイトレーザーを実現しました。さらに、イエローとブルーのバランスにより、シアンやシャンパンゴールドなどの表現も可能です。

Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>

Laser Show Projector BLZZARD

LaserAnimation
SOLLINGER

製品情報

仕様

レーザー イエロー 577nm 3W , ブルー 460nm 2W

- ・ Coherent社製
- ・ 波長 イエロー =460±3nm
ブルー =577±3nm
- ・ 直接変調方式
- ・ ビーム径 2.3mm
- ・ ビーム広がり角 1.5mrad

電源

- ・ プロセッサ制御電源ユニット

冷却システム

- ・ 低騒音冷却ファン 2機
- ・ 高性能ヒートシンク
- ・ サーモエレクトロニッククーラー (ダイオード)

X,Yスキャナー

- ・ Cambridge Technologies 6800HP
LaserAnimation社製ターボスキャンテクノロジー搭載
- ・ スキャンセーフガード
- ・ 調整可能ガードエリア

規格

- ・ ILDA規格準拠



Copyright © by LaserAnimation GmbH, Laser Show Ware, Inc.. All rights reserved

お問い合わせ 有限会社レーザーショーウェア

Tel. 042-310-1610 Fax. 042-310-1620 ・ E-Mail: info@lasershowware.com <http://www.lasershowware.com>

Laser Show Projector BLZZARD

LaserAnimation
SOLLINGER

製品情報

信号接続/表示/調整

- ・ ILDA-ISP DB25 コネクター (差動入力)
- ・ DMX IN
- ・ インターロック
- ・ 電源電圧 90-264VAC, 47-63HZ
- ・ レーザー出力キースイッチ
- ・ レーザー放射インジゲーター, 信号モニター, 動作ステータス表示 (LED)
- ・ サイズ調整, 反転 (X,Y)
- ・ アクティブウィンドウ調整, SSGウィンドウ調整 (スキャンセーフティ)

サイズ

- ・ L x W x H : 340 x 245 x 210mm
- ・ 高さ (ヨークを含む) 328mm
- ・ 重量 15kg

オプション

- ・ グレーティングホイール
- ・ DSP Mark2, DeeMagiX 組み込み
- ・ Gobo Wizard
- ・ 外部非常停止スイッチ

保証期間 (一般的な使用環境による)

1年間

ご注意：仕様は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。